

## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO + Instrucciones de uso

### Pegamento - Sellador Dr. Boat

Pegamento-Sellador Dr. Boat es un compuesto a base de poliuretano que repara y sella pinchazos o cortes en productos inflables hechos de tela de PVC y tela de goma sin el uso de parches.

#### Ámbito de aplicación.

Reparación y sellado de pinchazos y cortes en productos inflables hechos de PVC, PU y telas de goma. No requiere el uso de parches, estampados u otros elementos de parche. Se recomienda para la reparación de botes inflables, colchones, juegos acuáticos, trampolines, así como artículos cobertores hechos de tela de PVC (toldos, carpas). Ideal para reparar pancartas promocionales de PVC y toldos de vehículos de carga.

Se puede usar en casa y llevar consigo.

Propiedades.- Resistencia a la hidrólisis (resistencia al agua) en agua salada y dulce. Alta resistencia y resistente al calor. Buena ductilidad, incluso a bajas temperaturas.

#### Característica técnica

A base de poliuretano

Incoloro, transparente

Resistencia al calor 70 °C

Durabilidad

Garantía de almacenamiento de 24 meses en su empaque original sin abrir

#### Advertencia

El pegamento es inflamable. Cuando esté en uso no fume, manipule el producto lejos de fuentes de fuego y chispas. Manipule el pegamento en áreas con buena ventilación.

Durante el transporte a bajas temperaturas, la viscosidad del adhesivo aumenta, pero si ingresa a una área cálida, las propiedades del adhesivo se restauran sin alteraciones.

Reparación de productos de tela de PVC o PU y cintas de PVC.

Coloque alrededor de la abolladura - 20 mm de cada lado - limpie la suciedad y el polvo y limpie con un solvente para eliminar grasa. Deje que el solvente se evapore (demora de 3 a 10 minutos)

Los cortes grandes de más de 3 cm de longitud primero deben sujetarse cosiendo con hilo y aguja o aplicando una malla de refuerzo especial. El lugar dañado debe juntarse y luego aplicar una capa gruesa, abarcando áreas de 10-15 mm alrededor del lugar dañado.

Después de 20 minutos, vuelva a aplicar una capa gruesa de pegamento. Después de 5 horas, se puede usar el producto. Después de 24 horas estará fuertemente pegado.

Reparación de productos de caucho. Antes de la reparación, se debe limpiar el caucho, abarcando una sección de 10-15 mm en todas las direcciones. El resto se realizan igualmente que con una tela de PVC y PU.

Hecho en Ucrania. Importado por Polonia

#### Instrucciones rápidas

¡Reparación rápida de productos de PVC en cualquier condición SIN PARCHES!

1. Limpiar el área dañada
2. Aplica pegamento en el corte
3. Después de 20 minutos, vuelva a aplicar 2 capas de pegamento más
4. Espere 5 horas
5. ¡Listo! La reparación está completa