

Használati utasítás
Dr. Boat Ragasztó – tömítőanyag (Germetik)

PVC és gumi anyagból készült felfújható termékek repedések vagy szakadások tömítéséhez és javításához, foltok alkalmazása nélkül.

Alkalmazási terület.

A PVC-ből, PU-ból és gumiszerű anyagból készült felfújható termékek repedések és szakadások javítása és tömítése. Nem igényel foltok alkalmazását. Felfújható csónakok, matracok, medencék, trambulinok, valamint PVC-kerettermékek (sátrak, napellenzők) és teherautó-ponyvák javításához ajánlott. Helyhez kötött és utazási, kirándulási körülmények között is alkalmazható

Tulajdonságai.-
Vízállóság sós- és édesvízben.
Magas szilárdság és hőállóság.
Kiváló rugalmasság, alacsony hőmérsékleten is.

Garanciális szavatossági idő 24 hónap zárt eredeti gyári csomagolásban.

Figyelmeztetés.

A ragaszték gyúlékony. A ragasztóval csak jól szellőző helyiségekben szabad dolgozni.

PVC vagy PU anyagból készült termékek és PVC fóliák javítására alkalmazható.

Használati utasítás

A sérülés helyét – mindkét irányban 20 mm-re – tisztítsa meg a pórtól és piszoktól, valamint törölje meg oldószerrel a zsír eltávolítása érdekében. Hagyja az oldószert elpárologni (ez körülbelül 3-10 percet igényel)

Nagy, több mint 3 cm-es repedések vagy szakadások esetében előzetesen a szakadást össze kell varrni tű és cérna alkalmazásával, illetve speciális erősítő hálót alkalmazni. A sérülés helyét rögzíteni kell, és vastag réteg ragasztékot kell felvinni a sérülés helyére, 10-15 mm-es szakaszokon a sérülés körül is.

Egy 20 perc múlva, ismételten egy vastag réteg ragasztékot szükséges felvinni a sérülésre. 5 óra múlva a tárgyat lehet használni. A teljes szilárdság 24 óra múlva érhető el.

Készült Ukrajnában.

Rövid használati utasítás

A PVC termékek gyors javítása bármilyen körülmények között. Folt alkalmazása nélkül!

- 1 Tisztítsa meg a sérült felületet
- 2 Tegyen rá egy réteg ragasztékot a sérülésre
- 3 20 perc múlva tegyen rá egy 2 réteg ragasztékot.
4. Várjon 5 órát
5. Kész is! A javításnak vége.