

Istruzioni generali per la riparazione dei galleggianti in PVC morbido

Questo manuale descrive come riparare e incollare gli accessori ai pontoni.

1. L'area di incollaggio deve essere pulita dallo sporco, asciugata e sgrassata.
2. Sulla barca gonfiata, segnare l'area da riparare con un pennarello, un nastro di carta o attaccare una sagoma precedentemente preparata.
3. L'adesivo deve essere miscelato con l'indurente nel rapporto 1:20. Dopo la miscelazione, deve essere utilizzato entro 2-3 ore.
4. Applicare la colla in uno strato sottile su entrambe le superfici e asciugare entro 15-20 minuti.
5. Applicare un secondo strato di colla e asciugare. Dopo l'asciugatura, la colla non dovrebbe attaccarsi alle dita.
6. Posizionare le parti da incollare e rimuovere il nastro o la sagoma.
7. Usando l'aria calda, riscaldare l'area incollata in modo uniforme, facendo attenzione a non fondere le parti incollate.
8. Premere con attenzione i due oggetti incollati insieme usando un rullo con una maniglia o un altro oggetto liscio.
9. Se si formano bolle d'aria o rughe, riscaldare e stendere.

Attenzione:

Tutti i lavori devono essere eseguiti in una stanza asciutta e ben ventilata o all'aperto con il bel tempo. La temperatura ottimale per questo lavoro è di 15 - 20 °C. Non utilizzare una fiamma aperta per il riscaldamento, ad esempio un bruciatore a gas. L'attrezzatura può essere usata 12 ore dopo l'incollaggio, ma si raccomanda un periodo di attesa di 24 ore..